

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nr pytania	Referencja do RFI	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1	2.1.7	<p>W treści RFI został zawarty wymóg zastosowania kabla typu RG8 lub równoważnego, natomiast w kolejnej części jest wymóg dotyczący tłumienia całego toru antenowego. Zastosowanie kabla typu RG-8 przy odległości 15mb, oraz zastosowanie jumpera 1.5m nie spełni wymogu tłumienia. Tłumienie kabla przy długości 15mb wraz z wszystkimi elementami toru antenowego wyniesie ok. 1,93 dB Aby spełnić wymóg tłumienia należy zastosować kabel o innych parametrach np. LDF lub LMR600. Prosimy o dokładne określenie, który wymóg jest do spełnienia lub dopuszczenie maksymalnego tłumienia dla toru antenowego do 2.2 dB.</p>	<p>Omyłka pisarska. Zamawiający dopuszcza tłumienie 2.2dB</p>
2	2.1.11	<p>Prosimy o informację czy zasilanie gwarantowane do na potrzeby zasilania radioterminali są już wykonane i zakończone puszkami przyłączeniowymi?</p>	<p>Zasilania gwarantowane będą wykonywane wraz z adaptacją obiektów energetycznych - inne równoległe zadanie,</p>
3	2.1.17	<p>Czy wymóg 6 letniej gwarancji dotyczy tylko radiotelefonu MTM5400 i usługi instalacji? Jeżeli nie prosimy o wskazanie elementów które elementy mają być objęte 6 letnią gwarancją.</p>	<p>Wszystko</p>
4	2.1.5	<p>Prosimy o wyjaśnienie definicji "dedykowany zasilacz". Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zasilacza tego samego producenta co producent radioterminala czy inny spełniający wymagania techniczne?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zasilacz dowolnego producenta o ile będzie kompatybilny z radiotelefonem Motorola MTM5400</p>