



ELEWACJA FRONTOWA (POŁDUNIOWO-ZACHODNIA)

LEGENDA:

- ściana - poddane czyszczeniu i ponownemu tynkowaniu:**
1. umyć elewację preparatem np. firmy CERESIT CT98
 2. zabezpieczyć powierzchnię środkiem grzybobójczym np. firmy CERESIT CT99
 3. zagruntować powierzchnię gruntem np. firmy CERESIT CT17
 4. zatopić w kleju nową siatkę wzmacniającą
 5. nanieść tynk silikonowy np. firmy CERESIT CT74
- ściana - poddane czyszczeniu i malowaniu:**
1. umyć elewację preparatem np. firmy CERESIT CT98
 2. zabezpieczyć powierzchnię środkiem grzybobójczym np. firmy CERESIT CT99
 3. zagruntować powierzchnię gruntem np. firmy CERESIT CT17
 4. pomalować powierzchnię farbą np. firmy CERESIT CT49

UWAGA KOLEJNOŚĆ PRZY OKŁADZINIE Z PŁYTEK !!!

1. W pierwszej kolejności (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA) należy zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obsługi Klienta i oczyszczonych z kleju płytki istniejące firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09

2. W przypadku niewystarczającej ilości płytki istniejące firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, zakłada się możliwość zdemontowania dodatkowych płytek z elewacji bocznej

3. W przypadku gdyby niemożliwe było zdemontowanie i oczyszczenie istniejących płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, dopuszcza się użycie do obłożenia ściany frontowej wiatrolapu Biura Obsługi Klienta z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS - kolor zielono-grafitowy (ROZWIĄZANIE SUGEROWANE PRZEZ PROJEKTANTA)

- parter - projektowana okładzina z płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy**
- zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obsługi Klienta i oczyszczonych z kleju - w przypadku niewystarczającej ilości, możliwość zdemontowania płytek z bocznej elewacji (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)
- powierzchnia istniejącej okładziny z płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy**
- możliwa do demontażu i oczyszczenia, w przypadku niewystarczającej ilości potrzebnej do obłożenia ściany wiatrolapu (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)
- w przypadku demontarzu płytek należy na powstałą powierzchnię nałożyć tynk zgodnie z technologią producent (na całej powierzchni ściany) by nie powstało odcięcie
- stolarka do wymiany**

ARCHITEKCI		A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA	
TYTUŁ RYSUNKU		ELEWACJA FRONTOWA - wariant 2 zalecany	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
ADRES INWESTYCJI		62-800 KALISZ ul. NIECAŁA dz. nr 23/22 OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. ŁUKASZ JANOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH		26/LOOKK/2015	NUMER RYSUNKU: 1:100
DATASPORZĄDZENIA		LISTOPAD 2021	C/21