



Maskownica - koryto instalacyjne  
do instalacji od klimatyzacji

Maskownica - koryto instalacyjne  
do instalacji od klimatyzacji

ELEWACJA BOCZNA (POŁDUNIOWO-WSCHODNIA)

LEGENDA:

- ściana - poddane czyszczeniu i ponownemu tynkowaniu:

  1. umyć elewację preparatem np. firmy CERESIT CT98
  2. zabezpieczyć powierzchnię środkiem grzybobójczym np. firmy CERESIT CT99
  3. zagruntować powierzchnię gruntem np. firmy CERESIT CT17
  4. zatopić w kleju nową siatkę wzmacniającą
  5. nanieść tynk silikonowy np. firmy CERESIT CT74
- ściana - poddane czyszczeniu i malowaniu:

  1. umyć elewację preparatem np. firmy CERESIT CT98
  2. zabezpieczyć powierzchnię środkiem grzybobójczym np. firmy CERESIT CT99
  3. zagruntować powierzchnię gruntem np. firmy CERESIT CT17
  4. pomalować powierzchnię farbą np. firmy CERESIT CT49

- parter - projektowana okładzina z płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy  
zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obsługi Klienta i oczyszczonych z kleju - w przypadku niewystarczającej ilości,  
możliwość zdemontowania płytek z bocznej elewacji (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)
- powierzchnia istniejącej okładziny z płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy  
możliwa do demontażu i oczyszczenia, w przypadku niewystarczającej ilości potrzebnej do obłożenia ściany wiatrolapu  
(ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)  
w przypadku demontarzu płytek należy na powstałą powierzchnię nałożyć tynk zgodnie z technologią producent  
(na całej powierzchni ściany) by nie powstało odcięcie

**UWAGA KOLEJNOŚĆ PRZY OKŁADZINIE Z PŁYTEK !!!**  
1. W pierwszej kolejności (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA) należy zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obsługi Klienta i oczyszczonych z kleju płytki istniejące firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09  
2. W przypadku niewystarczającej ilości płytki istniejące firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, zakłada się możliwość zdemontowania dodatkowych płytek z elewacji bocznej  
3. W przypadku gdyby niemożliwe było zdemontowanie i oczyszczenie istniejących płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, dopuszcza się użycie do obłożenia ściany frontowej wiatrolapu Biura Obsługi Klienta z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS - kolor zielono-grafitowy (ROZWIĄZANIE SUGEROWANE PRZEZ PROJEKTANTA)

A3

ARCHITEKCI

A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI  
62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLĄP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA BOCZNA - wariant 2 zalecany		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ADRES INWESTYCJI	62-800 KALISZ ul. NIECAŁA dz. nr 23/22 OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ŁUKASZ JANOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	26/LOOKK/2015		NUMER RYSUNKU: C/22
DATASPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2021		